

ALCATEL

home & business phones

Temporis IP300





Le téléphone de bureau qui allie le confort d'un poste filaire et la mobilité du DECT

- **La liberté** d'une conversation en mode combiné DECT ou casque sans fil grâce à la **base DECT embarquée**
- **Mains libres Full duplex** pour faciliter vos conférences téléphoniques
- **2x12 touches bi-couleur** pour aisément gérer vos lignes et l'accès aux fonctions pré-programmées
- **Répertoire local et réseau** pour une gestion optimisée des contacts, et ce même depuis le combiné DECT
- **Ecran rétro-éclairé confort** pour une extrême lisibilité des informations affichées à l'écran

 Base DECT embarquée

 Son HD

 Mains libres Full duplex

 24 touches multifonctions (2 pages x 12)

 3 comptes SIP

Temporis IP300



Référence commerciale

3700601410273

Fonctions principales

- Ecran graphique rétro-éclairé (158x57)
- 3 comptes sip
- Alimentation sur Ethernet (PoE)
- Mains libres full duplex
- Supporte 1 combiné DECT Alcatel IP15 et un casque sans fil Alcatel IP70H
- Son HD (wideband audio)
- Prise casque (2.5mm) et touche casque
- Journal des appels : 200 entrées (reçus, composés, manqués), accessible aussi depuis combiné DECT IP15
- Répertoire: local (200 entrées, téléchargeable), LDAP, liste noire, accessible aussi depuis combiné DECT IP15
- 10 langues

Autres fonctions

- Appels multiples (jusqu'à 6)
- 12 touches de fonction avec LED bi-couleur (jusqu'à 24 touches virtuelles)
- 3 touches contextuelles programmables
- 10 touches de raccourci (appui long)
- Indicateur visuel (appels entrants, messages vocaux, pas de service, casque, secret activé)
- Fonction secret, mise en attente, transfert, renvoi d'appel, transfert d'un appel entrant sans décrocher, bis, conférence à 3, rappel du dernier appelant
- 10 mélodies
- Fonction ne pas déranger
- Prise de ligne automatique
- Réglage du volume (mains libres, combiné, casque et sonneries)
- Plans de numérotation
- Appels anonymes, ACR
- Logo personnalisable ou système
- Recherche combiné

Intégration PBX IP

- Conférence réseau
- BLF, BLA
- Synchronisation par le serveur des fonctions ne pas déranger/renvoi d'appel
- Intercom, paging de zone, musique d'attente (locale ou serveur)
- Interception d'appels dans le même groupement de postes, parage d'appels
- Tonalités d'appel modifiables
- Sonneries distinctives

Clavier

- 3 touches de menu contextuel personnalisables
- Menu, mise en attente, retour, OK
- 12 touches de fonction/ligne programmables (24 touches virtuelles) avec LED bi-couleur
- Navigateur 4 directions
- Volume + et -, secret, mains libres et casque

Interfaces

- Base DECT embarquée
- 2 prises RJ-45 auto-détection 10/100Mps (LAN/PC)
- 1 prise RJ-9 pour la connexion du combiné
- 1 prise jack (2,5mm) pour le casque

1 prise jack 5Vdc

Caractéristiques techniques

Protocoles VoIP supportés :

- SIPv2 (RFC3261)

Codecs audio :

- G722, G711A/u, G726, G729a/b
- VAD, CNG, AEC, PLC, JB, AGC
- Mains libres full duplex

Support réseau :

- DHCP/Static
- DNS Srv, support serveur redondant
- STUN
- DTMF: dans la bande, RFC2833, SIP Info
- 802.1x, LLDP
- QOS 802.1p/Q, DSCP

Fonctions de sécurité :

- TLS
- SRTP
- HTTPS
- Fichier de configuration avec cryptage AES
- 2 niveaux d'accès (utilisateur, administrateur)
- Gestion des certificats

Configuration et Management

Affectation d'adresse IP :

- DHCP, Static IP

Support de configuration :

- Clavier
- Navigateur internet (Admin/User), HTTP/HTTPS
- Auto provision avec PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT support
- Mise à jour logicielle par liaison radio* pour le combiné DECT IP15
- Exportation facile de fichier de configuration
- Prise de traces Pcap, syslog

Caractéristiques physiques & Environnement

Montage :

- Pied multi-positions : 2
- Montage mural

Alimentation sur Ethernet (PoE) :

- 802.3af, classe 2

Adaptateur secteur :

- Entrée AC100-240V, sortie 5Vdc/1000mA (non inclus, à commander séparément)

Consommation électrique :

- 4.2W

Température de fonctionnement :

- De 0° à 45°C

Humidité relative :

- Jusqu'à 95%

Température de stockage :

- Jusqu'à 60°C